Flussostati

Questi flussostati sono stati sviluppati specificatamente per applicazioni con bassa portata e medium in un'ampia gamma di materiali a scelta: completamente in Teflon. Sono forniti privati e collaudati di fabbrica per garantirne qualità e lunga vita operativa e offrire configurazioni personalizzate. Le applicazioni sono fondamentalmente nel settore medicale, biomedicale, tecnologia laser, saldatrici ossi, plasma, gas naturale, semiconduttori, ossigeno, prodotti ossigeno, ecc.

Serie FAV

Monitoraggio di portata regolabile, per applicazioni aspirazione/pressione/vuoto/gas non corrosivi

- Monitoraggio di gas e liquidi
- In ottone o acciaio inox 316
- Verifica delle normali condizioni di flusso
- Rilevamento delle condizioni di blocco o alta portata
- Uscita contatto di commutazione

Serie LC A

Monitoraggio di portata regolabile, economico, specifico per perdita della condizione di flusso. Applicazione con aspirazione/pressione/gas non corrosivi

- Monitoraggio di gas e liquidi
- Verifica delle normali condizioni di flusso
- Rilevamento delle condizioni di blocco o alta portata
- Uscita contatto di commutazione

Serie 125

Monitoraggio di portata regolabile, non corrosivo. Applicazioni con aspirazione/pressione/gas non corrosivi

- Portata di consumo trascurabile
- Ampio campo di regolazione
- Materiali acciaio inox 316, ottone o Teflon
- Verifica delle normali condizioni di flusso
- Rilevamento delle condizioni di blocco o alta portata
- Uscita contatto di commutazione

Serie 500 Bypass

Monitoraggio di portata regolabile in bypass. Applicazione con aspirazione/pressione/gas non corrosivi

- Pressione operativa minima
- Materiali acciaio inox 316, ottone o Teflon
- Verifica delle normali condizioni di flusso
- Rilevamento delle condizioni di blocco o alta portata
- Uscita contatto di commutazione
- Coperchi schermati doppia e antideflagranti

Serie LPH

Monitoraggio di portata non regolabile per liquidi/gas corrosivi e non corrosivi

- Regolato con diffusore/ugello
- Indicazione di portata con indicatore a galleggiante
- Materiali acciaio inox 316, ottone o Teflon
- Senso guarnizione
- Verifica delle normali condizioni di flusso
- Rilevamento delle condizioni di blocco o alta portata
- Uscita contatto di commutazione

Serie EFV con autoreset

Valvola per accesso di portata regolabile per flusso incontrollato di liquidi/gas

- Controllo di portata accurato
- Ugello controllato, reset automatico
- Regolabile in campo
- Arresto positivo del flusso
- Disponibile con varie opzioni di montaggio
- Per ottone o Rhodium/Nichel
- Corpo in acciaio inox 316 oppure ottone
- Uscita contatto opzionale

Serie EFV con reset manuale

Valvola per accesso di portata regolabile per flusso incontrollato di liquidi/gas

- Arresto positivo con meccanismo di reset interno
- Regolabile in campo
- Reset manuale
- Rilevamento di accesso portata e uscita del flusso
- Per ottone o Rhodium/Nichel
- Corpo standard in acciaio inox 316 ad ottone
- Uscita contatto opzionale