



## Rotonivo® 3000 / 6000

### Interuttore di livello rotativo

Dispositivo facile, affidabile e sicuro che misura l'installazione per un monitoraggio di livello affidabile di granuli solidi. Struttura semplice e modulare per l'applicazione in una gamma di legami e materiali. Lo serie 3000 è a contatto 30 x 3.

#### Applicazioni

Gli interuttori a contatto Rotonivo® possono essere utilizzati come rilevatori di pieno, vuoto o con specificità in altri di prodotti solidi. Sono adatti a un'ampia gamma di materiali e sono disponibili con certificati internazionali per applicazioni in aree pericolose (gas e polveri).



#### Caratteristiche

Contatto	Alumina, 30 x 30 x 10000 Type 3
Meccanismo di azionamento	Meccanismo a cuneo Contatto 2000/3000
Temperatura ambiente	-40...+100 °C (-40...+200 °F) (2000 / 3000)
Pressione di processo	100...100 bar (15.1...145 psig)
Struttura di alimentazione	Struttura a interazione solenoidale 24 VDC / 100 V / 200 V / 220 V ac / 240
Connessioni di processo	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 15", 20", 25", 30", 40", 50", 60", 80", 100", 120", 150", 200", 250", 300", 400", 500", 600", 800", 1000"
Contatto	Contatto a sfioro disponibile con lamina d'ottone
Materiale connessione di processo	Alumina e acciaio inox 1.4571 (316L) o 1.4304 (304SS)
Codifica	4000 e 6000 e 20, 4000/20 500 15, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000

- Adatto all'uso in aree con tutti i prodotti solidi stabili
- Disponibile in versioni a contatto solenoide, attivazione temperatura e pressione
- Principio di misura semplice e affidabile, installazione facile e veloce

[SCHEMA TECNICO](#)

[VEDI ALLA SELEZIONE](#)

#### Modelli



#### Rotonivo .001

Struttura standard, installazione verticale, orizzontale e inclinata



#### Rotonivo .002

Alimentazione di pieno con interruzione della linea a cambio di processo, installazione verticale



#### Rotonivo .003

Struttura con tubo di protezione e interruzione di segnale, installazione orizzontale



#### Rotonivo .004

Contatto con tubo di protezione, installazione verticale, orizzontale e inclinata

