



Vibranivo® 1000 / 5000 Interruttore di livello a vibrazione

Dispositivo ultrapiatto per un monitoraggio di livello affidabile di materiali solidi granulari e polverosi in tutti gli spazi disponibili per applicazioni con elevati costi di esercizio e misure di solidi nei grandi contenitori per una produttività elevata.

- Configurazione semplice e semplice
- Per applicazioni con elevati costi di esercizio
- Ideale in particolare per la misura di materiali
- Non richiede alcuna manutenzione

Applicazioni

Le vibranivo® possono essere impiegate come interruttore di livello, livello continuo o per applicazioni in silos di prodotti solidi. Ideale soprattutto per quei casi in cui i costi di manutenzione in continuo aumentano per la misura di materiali in silos a struttura molto fessile come l'installazione in contenitori con spaci molto vicini. Le vibranivo® sono disponibili con certificati internazionali per applicazioni in silos contenitori per i prodotti.



Modelli

VN_020

Senza lunghezza di immersione, installazione verticale, superficie a ribaltello



VN_030

Configurazione con tubo di immersione, installazione verticale a ribaltello



VN_040

Forma a U, lunghezza di immersione fissa, costi di trasporto, lunghezza fissa, installazione verticale a ribaltello



VN_050

Modello con immersione del cavo, installazione verticale, fino a 20 metri

