



Interruttori di pressione

Fondata nel 1976, CCS ha creato un portfolio di prodotti che include una gamma di pressostati industriali, pressostati differenziali e pressostati degli interruttori di pressione industriali. Per rispondere ai requisiti dell'industria, sviluppiamo le valvole di pressione CCS (DIN, NAM) su una gamma di interruttori. Questo formato ha molte versioni non solo nei settori petrolchimico ma anche nella industria, offrendo anche un'ampia gamma di applicazioni.

I pressostati CCS sono disponibili in molti interruttori nei settori petrolchimico, gas, chimico, farmaceutico, centrale elettrica, acqua calda, O&M. Per tutte le serie, disponiamo anche di modelli anche in versioni speciali differenziali.



Serie 604 G/GZF

Interruttori di pressione compatti

- Pressione nominale: 20 bar
- Regolazione esterna
- Serie di pressione e temperatura
- G044-A, G, Z, F, GZ
- A tenuta stagna
- Corrente nominale: 1000mA
- Temperatura operativa: -40...80 °C
- 1/2"



Serie 600 G/GZ/P6

Interruttori di pressione compatti

- Pressione nominale: 20 bar
- Regolazione esterna
- Ampia gamma di interruttori
- G000-A, G, Z, P6
- A tenuta stagna
- G000A01000/G000A01000
- G000A01000/G000A01000
- Antiruggine
- Din. L, Z
- Temperatura operativa: -40...80 °C



Serie 611 G/GZ

Interruttori di pressione compatti

- Pressione nominale: 20 bar
- Serie G011, G011-100
- Serie G011-100-100
- Serie G011-100-100
- G011-A, G, Z, GZ
- A tenuta stagna
- G011A
- Antiruggine Din. L, Z
- Temperatura operativa: -40...80 °C



Serie 646 G/GZ/P6

Interruttori di pressione compatti

- Pressione nominale: 20 bar
- G046-A, G, Z, P6
- Regolazione esterna
- Differenziale ad ampio raggio
- G046-A, G, Z, P6
- G046-A, G, Z, P6
- G046A01000/G046A01000
- Corrente nominale: 1000mA
- Temperatura operativa: -40...80 °C



Interruttori di pressione differenziale

675 GZ

Interruttori di pressione standard

- Pressione differenziale: L, Z, F, GZ
- Temperatura operativa: -40...80 °C
- Regolazione esterna
- G075A01000
- G075
- G075-A, G, Z, F, GZ



690 D/DG/DZ

Interruttori di pressione standard

- Pressione differenziale: L, Z, F, GZ
- Temperatura operativa: -40...80 °C
- Regolazione esterna
- Ampia gamma di interruttori
- G090-A, G, Z, DG, DZ
- G090A01000/G090A01000
- G090



646 DZ

Interruttori di pressione standard

- Pressione differenziale: L, Z, F, GZ
- Temperatura operativa: -40...80 °C
- Regolazione esterna
- Ampia gamma di interruttori
- G046-A, G, Z, DG, DZ
- G046A01000/G046A01000
- G046

