AGGIUNTA DEL MALTO

SPECIFICHE

Il più grande limitico percolare [illegible] difficoltà ad aggiungere [illegible] dell'acqua (perché il prodotto [illegible] %) [illegible] rappresenta dopo mesi bagnato, causando fatti allarmi su tutti i sensori di livello.
Su [illegible] °C la temperatura può raggiungere i 70°C (158 °F) [illegible] processo di pulizia (CIP) a base di ipoclorito di sodio.

SOLUZIONE

La soluzione [illegible], ma esiste l'intervallo [illegible] che ha un sistema "Active Shield" integrato e può tollerare l'accumulo di materiale sulla sonda. L'installazione della sonda da 250 mm è realizzata in acciaio inox 316 L, rivestito in PFA. I parti isolanti in PEEK e le guarnizioni in FKM sono ideali per resistere al processo di pulizia ad alta temperatura poiché sono progettate per funzionare a una temperatura max. di 80 ° C. Può funzionare con temperatura di processo fino a 200 °C.

PRODOTTO

PF 8100 Versione standard

Riferimento: [illegible] + [illegible]

Sonda selezionabile in
- versione ad asta (installazione verticale, orizzontale e inclinata)
- versione a fune (installazione verticale)

Informazioni tecniche