

## CONTROLLO DEL LIVELLO MINIMO DEI CEREALI CON CERTIFICAZIONE ATEX

### SPECIFICHE

È stato sviluppato un nuovo controllo di livello approvato ATEX per il suo utilizzo a installare per cereali. L'applicazione si trova nel pre-estoreo e deve garantire il flusso di produzione.

L'applicazione è precisa e le condizioni di processo sono particolarmente difficili.

### SOLUZIONI

Sono stati selezionati il sensore a vibrazione (VIBRANT) (VIB) e quello a ultrasuoni (SONAR) (SON). Sono adatti per la misura del livello nel grano e funzionano in modo affidabile anche in piccoli contenitori.

Entrambi i dispositivi sono disponibili in versione ATEX.



### PRODOTTI



#### VIB 4020

Monitor di massima e minima livello  
Versione aTEX

- Installazione verticale, orizzontale e inclinata nel serbatoio
- Sensore a vibrazione economica
- Molto compatto, lungo 170mm
- Adatto per piccoli recipienti di processo e grandi silos
- Riconoscimento molto resistente grazie ai suoi robot

Informazioni tecniche



#### SON 4020

Monitor di massima e minima livello  
Versione aTEX

- Installazione verticale, orizzontale e inclinata
- Adatto per recipienti di processo e grandi contenitori di stoccaggio

Informazioni tecniche